

DU DÉSERT VERS LA ROUTE



PETRONAS



CATALOGUE PRODUITS

IVECO

Urania[®]

Fluides originaux approuvés



PIONNIERS DE L'INNOVATION

Ceux qui consacrent leur temps et leur métier
au transport connaissent l'importance de
surmonter les défis.



PETRONAS Lubricants International, fait de l'innovation technologique son fer de lance afin de répondre à tous les besoins de ses clients grâce à **10 usines de production**, et plus de **30 sociétés de distribution**. Plaçant l'innovation au cœur de son succès, PLI emploie plus de **2 000 professionnels** dans le monde, dont **plus de 240 sont des scientifiques, des techniciens ou des ingénieurs**.

La recherche et le développement sont menés au **centre de R&T de Santena, à Turin (Italie) afin de** rester proche de ses principaux partenaires OEM.

La collaboration historique entre **PLI** et **IVECO** a permis de développer des lubrifiants sur mesure qui améliorent les performances des véhicules utilitaires. Ces lubrifiants **augmentent l'endurance des véhicules**, même dans les conditions les plus extrêmes, et permettent aux clients d'IVECO d'obtenir le meilleur de leurs véhicules et de leurs activités.

Grâce à ses solutions innovantes de haute technologie, PLI **génère des performances** dans le monde entier avec un impact environnemental minimal.

PETRONAS Lubricants International et IVECO ont mis en place le **projet pionnier E³**, afin de **réduire les émissions** et d'accroître l'efficacité, tout en **préservant la fiabilité** et des performances de haut niveau.

Cela nous permet de devenir leader en **économie d'énergie** au travers de nos process et gammes de produits, sans transiger sur **l'efficacité** et en poursuivant notre engagement de **réduction des émissions**.







DU DÉSERT VERS LA ROUTE.

PETRONAS Lubricants International et **IVECO** ont également créé un **partenariat solide dans le sport automobile**, marqué par des années de succès. Tant lors du **Dakar** que lors du **Africa Eco Race**, ils sont à même de tester la qualité de leurs produits dans des conditions extrêmes. Une collaboration indispensable pour un succès commun : de la route vers le désert, du désert vers la route, **ne jamais renoncer**, toujours viser plus haut, toujours avec passion et détermination.

REPOUSSER CHAQUE LIMITE

Depuis **plus de 40 ans**, la fiabilité quotidienne des produits URANIA influence l'industrie du transport. URANIA est une gamme d'**huiles moteur de haute qualité** pour les véhicules utilitaires.

Associée à l'excellence depuis 1975 lorsqu'IVECO a choisi de recommander Urania sur tous ses véhicules. PLI et IVECO travaillent **côte à côte** pour développer des fluides capables

d'accroître **les performances du moteur, de réduire les coûts, d'allonger les intervalles de vidange d'huile** avec une meilleure consommation d'énergie.

PLI fait évoluer la technologie, repoussant **les limites et répondant à tous les besoins.**



Avec URANIA, le monde de demain est déjà une réalité.

La **formule de haute qualité** garantit **protection** et **efficacité** contre l'accumulation de dépôts moteur et maintient une viscosité optimale.

Tous les produits URANIA sont **certifiés par IVECO** et affichent le **logo ORIGIN 100% IVECO** et l'**approbation CTR** (Contractual Technical Reference), qui certifie la qualité des formules élaborées par PETRONAS Lubricants International et **conçues pour IVECO**.





URANIA NEXT

COD. 71800

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania NEXT 0W-20 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT, pour des performances et une protection optimales du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania NEXT 0W-20 est recommandée pour les moteurs Euro VI Cursor équipés du "pack économie de carburant". Sa formulation Low SAPS offre une protection exceptionnelle du filtre à particules contre les résidus de combustion, ainsi qu'un allongement de l'intervalle de vidange et des réductions conséquentes de consommation de carburant, afin de réduire le coût total de revient.

VISCOSITÉ

0W-20.

APPROBATIONS

Iveco 18-1804 TLV LS C.T.R. N° I139.D14.



URANIA FE LS

COD. 71524

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania FE LS 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en co-ingénierie avec IVECO et FPT, pour des performances élevées et une protection exceptionnelle du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania FE LS 5W-30 est dédiée aux moteurs Euro V et Euro VI équipés du système HI-eSCR, de l'injection à rampe commune, d'un filtre à particules, d'une turbine à géométrie variable, ainsi qu'aux plus récents moteurs GNC et GNL. Sa formulation à faible teneur en SAPS offre une protection exceptionnelle du filtre à particules contre les résidus de combustion, ainsi qu'un allongement de l'intervalle de vidange d'huile et une plus grande économie de carburant.

VISCOSITÉ

5W-30.

SPÉCIFICATIONS

ACEA E4, E6, E7.

APPROBATIONS

Iveco 18-1804 TLS E6 C.T.R. N° I720.I12 ; Deutz DQC IV LA ; MAN M 3271-1 / M 3477 ; MTU huile catégorie 3.1.

NIVEAU DE PERFORMANCE

DAF Extended drain* ; Mack EO-N ; MB 228.51 ; Renault VI RLD-2 / RXD ; Volvo VDS-3.

* Système DAF Rapido Service requis.



URANIA LD9

COD. 71886

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania LD9 10W-40 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT, pour des performances élevées et une protection accrue du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania LD9 10W-40 est dédiée aux moteurs Euro V et Euro VI équipés d'un système HI-eSCR, d'une injection à rampe commune, d'un filtre à particules et d'une turbine à géométrie variable. Sa formulation Low SAPS offre une protection élevée du filtre à particules contre les résidus de combustion.

VISCOSITÉ

10W-40.

SPÉCIFICATIONS

ACEA E7, E9 ; API CJ-4/SM.

APPROBATIONS

Iveco 18-1804 TLS E9 C.T.R. N° I109.L12.

NIVEAU DE PERFORMANCE

MB 228.31 ; MAN M 3575 ; MTU Oil Category 2.1 ; Volvo VDS-4 ; Renault VI RLD-3 ; Mack EO-O Premium ; DAF Standard Drain.



URANIA FE

COD. 71520

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania FE 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances élevées et une protection exceptionnelle du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania FE 5W-30 est dédiée aux moteurs Euro IV et Euro V, offrant un allongement de l'intervalle de vidange d'huile jusqu'au kilométrage le plus élevé recommandé par les constructeurs et une plus grande économie de carburant.

VISCOSITÉ

5W-30.

SPÉCIFICATIONS

ACEA E4, E7 ; API CF.

APPROBATIONS

Iveco 18-1804 TFE E4 C.T.R. N° I023.M01.

NIVEAU DE PERFORMANCE

Cummins CES 20077 ; DAF Extended Drain* ; Deutz DQC IV ; Mack EO-N ; MAN M3277 ; MB 228.5 ; MTU Oil Category 3 ; Renault VI RLD-2 ; Volvo VDS-3.

* Système DAF Rapido Service requis.



URANIA LD7

COD. 71519

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania LD7 15W-40 est une huile moteur à base minérale, développée en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT, pour des performances et une protection élevées du moteur. Sa formulation spécifique est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania LD7 15W-40 est dédiée aux moteurs Euro III, Euro IV et Euro V et répond aux exigences des moteurs à technologie SCR et EGR.

VISCOSITÉ

15W-40.

SPÉCIFICATIONS

ACEA E7 ; API CI-4.

APPROBATIONS

Iveco 18-1804 T2 E7 C.T.R. N° I517.F06 ; Cummins CES 20078 ; Deutz DQC-III ; Mack EO-N ; MB-Approval 228.3 ; MTU Oil Catégorie 2 ; Renault VI RLD-2 ; Volvo VDS-3.

NIVEAU DE PERFORMANCE

CAT ECF-2, ECF-1a ; Cummins CES 20077 ; MAN M 3275.



URANIA ECOSYNTH

COD. 71654

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania ECOSYNTH 10W-40 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en collaboration avec IVECO et FPT pour des performances élevées et une protection accrue du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania ECOSYNTH 10W- 40 est dédiée aux moteurs GNC et GNL, offrant un allongement des intervalles de vidange d'huile.

VISCOSITÉ

10W-40.

SPÉCIFICATIONS

ACEA E4, E6, E7 ; API CI-4.

APPROBATIONS

Iveco 18-1804 NG2 et Iveco 18-1809 NG2 C.T.R. N° 1508.N07 ; MB-Approbation 228.51 ; huile MTU de catégorie 3.1.

NIVEAU DE PERFORMANCE

CAT ECF-1a ; Deutz DQC IV LA ; Mack EO-N ; MAN M 3477 ; Renault VI RLD-2 ; Volvo VDS-3.



URANIA DAILY TEK

COD. 71801

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania DAILY TEK 0W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances élevées et une protection exceptionnelle du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania DAILY TEK 0W-30 est recommandée pour IVECO Daily (Euro 6 et Euro VI - modèle année 2016 et suivantes) ; elle permet un allongement des intervalles de vidange d'huile (jusqu'à 60 000 km) et une économie de carburant accrue, afin de réduire le coût total de revient.

VISCOSITÉ

0W-30.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C2.

APPROBATIONS

Iveco 18-1811 SC1 LV-16 CTR I020.A16



URANIA DAILY LS

COD. 71521

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania DAILY LS 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances élevées et une protection accrue du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania DAILY LS 5W-30 est recommandée pour les modèles Euro 5 et Euro V IVECO Daily, équipés d'un filtre à particules et d'une turbine à géométrie variable. Sa formulation à faible teneur en SAPS offre une protection exceptionnelle du filtre à particules contre les résidus de combustion, générant ainsi des économies de carburant.

VISCOSITÉ

5W-30.

APPROBATIONS

Iveco 18-1811 SC1 CTR I510.D09.



URANIA DAILY

COD. 71523

DESCRIPTION ET APPLICATIONS

Urania DAILY 5W-30 est une huile moteur de formulation synthétique, développée en collaboration avec les ingénieurs IVECO et FPT pour des performances et une protection élevées du moteur. Sa formulation particulière est le fruit de milliers d'heures d'essais en laboratoire, sur banc et sur route.

Urania DAILY 5W-30 est recommandée pour les modèles Euro 4, Euro IV et CNG IVECO Daily.

VISCOSITÉ

5W-30.

APPROBATIONS

Iveco 18-1811 S1 C.T.R. N° I220.D03.





Tutela®

TRANSMISSIONS

TUTELA TRANSMISSION GI/A
COD. 76029

TUTELA TRANSMISSION ATF 90
COD. 76180

TUTELA TRANSMISSION ATF 120
COD. 77213

TUTELA TRANSMISSION GI/E
COD. 76406

TUTELA TRANSMISSION ATF 6K
COD. 77215

TUTELA TRANSMISSION AS8
COD. 76011

TUTELA TRANSMISSION GEARLITE
COD. 76880

TUTELA TRANSMISSION FE-GEAR
COD. 76042

TUTELA TRANSMISSION XT-D 540
COD. 76184

TRANSMISSION ZC 90
COD. 76185

TUTELA TRANSMISSION ZCS 160
COD. 76189

TUTELA TRANSMISSION FE AXLE
COD. 76013

TUTELA TRANSMISSION W90/M-DA
COD. 76022

TUTELA TRANSMISSION W90/LA
COD. 77210

TUTELA TRANSMISSION W140/M-DA
COD. 76020

TUTELA TRANSMISSION GI/R
COD. 76016

PARAFLU

PARAFLU 11
COD. 76055

PARAFLU UP
COD. 76059

PARAFLU HT
COD. 76057

LIQUIDES DE FREINS

**TUTELA TRUCK
DOT SPECIAL**
COD. 76024

TUTELA LHM
COD. 76004

GRAISSES

TUTELA GREASE MR 2
COD. 76413

TUTELA GREASE MRM 2
COD. 76005

TUTELA GREASE ZETA 2
COD. 76028

TUTELA GREASE MR 3
COD. 76414

TUTELA GREASE SYNTH P1
COD. 77232

TUTELA GREASE SILICON DE/SG
COD. 78714

TUTELA GREASE COMAR 2
COD. 76000



IVECO est une marque déposée dans l'Union européenne et dans de nombreux autres pays, détenue par IVECO S.p.A.